



Подъемно-транспортные механизмы

Россия, г. Москва тел./факс: (495) 500-09-09 доб.174; (495) 223-12-64
e-mail: ptm40@mail.ru

Опросный лист

для заказа оборудования стационарного ленточного конвейера

Данные о конвейере, транспортируемом грузе, условиях эксплуатации

Наименование показателя		Величина	Примечание
Основные технические данные конвейера	Ширина ленты, мм		
	Длина конвейера, м	горизонтал. участка	
		по трассе	
	Высота подъема м		
	Производительность, т/ч.		
	Угол наклона (наибольший на трассе), град		
	Скорость ленты, м/с		
	Тип несущих роликоопор		
	Угол наклона желобчатых роликоопор, град.		
	Диаметр роликов / тип подшипника		
	Шаг несущих роликоопор, м (стандарт. 1,2 м)		
	Длина загрузочного узла, м (шаг опор 0,4 м)		
	Наличие бункера загрузочного узла		
	Тип привода		
	Мощность привода, кВт		
Тип натяжной станции			
Наличие плужковых сбрасывателей			
Тип линейного става			
Характеристика транспортируемого груза	Наименование		
	Насыпная масса, т/м ³		
	Гранулометрический состав (кусковатость), мм		
	Содержание влаги, % Температура, °С		
Условия работы конвейера	На открытом воздухе, в отапливаемом (не отапливаемом) помещении		
	Диапазон температуры окружающего воздуха, °С		
	Влажность окружающего воздуха, %		
	Содержание пыли в зоне расположения приводного барабана, г/м ³		
Дополнительное оборудование			

При скорости ленты больше 1 м/с рекомендуем выбирать диаметр ролика 127 мм.

тел.:(495) 223-12-64, тел./факс:(495) 500-09-09 (доб.174), e-mail: ptm40@mail.ru